

Tuyaux incendie EuroFlex

Modèle : EUROFLEX –XX/XX

Description : Sa grande résistance et une pression d'éclatement élevée font du EuroFlex un tuyau souple et qui résiste à de nombreux produits chimiques.

Fabriqué en coloris : Blanc, Orange, Rouge, Jaune

Construction	Couche interne
Enveloppe nitrile/ PVC Tissage circulaire renforcé	Revêtement caoutchouc nitrile / PVC
Couleur / Signalisation au choix	Caractéristiques
Gris, Orange, Rouge Jaune	Souple Résistance à l'abrasion Faibles pertes de charge Résiste à de nombreux produits chimiques Résiste à l'eau de mer
Conformité	
NFS 61112, DIN 14811 / BS 6391	



Diamètre (mm)	Pression de service (bar) norme DIN	Pression d'éclatement (bar)	Poids/Mètres (kg)	Epaisseur (mm)
25	16	75	0.22	2.00
45	16	65	0.35	2.00
70	16	60	0.62	2.20
110	12	45	0.14	2.90

Normes applicables :

Selon DIN14811 : 2008-01, DIN14811/A1 : 2012-03, DIN14811/A2 : 2014-08, DIN14811/A3 : 2018-11 classe 1.

Selon BS 6391 : 2009 Type 1, conforme à la norme NF S61-112