

Détecteur MultiGaz ALTAIR 4XR

Modèle : EFE-10178573

Descriptif :

Détecte les gaz 2 fois plus vite que la moyenne grâce aux cellules XCell
Changement simple et rapide des paramètres de l'ALTAIR 4XR avec l'appli ALTAIR Connect (disponible sur Google Play Store)
Notifications d'événements envoyées par SMS avec l'appli ALTAIR Connect

Cellules XCell disponibles :

Combustible (LIE)
Oxygène
Toxique

- CO / H2S
- CO (résistant aux interférences H2) / H2S
- CO / H2S-LC
- CO / NO2
- SO2 / H2S-LC

Robuste :

Résiste à 25 chutes consécutives de 1.2 mètres (résistance aux chutes de la norme militaire MIL-STD-810G)
Résiste à une chute accidentelle de 7,5 m sur du béton
Certification IP68 contre la poussière et l'eau : 2 m (65 pieds) pendant 60 minutes
Plage de températures de fonctionnement étendue : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)

Fiable :

Garantie intégrale 4 ans (détecteur, batterie, cellules)
Bump test réussi ou échoué/dû? Statut visible en un clin d'oeil grâce à la LED (verte ou rouge) et à l'icône de validation affichée, ou non, à l'écran
Bump test et calibrage nécessitant 50% de moins de gaz et 2 fois moins de temps que la moyenne du marché
Bump test et calibrage automatiques à une « Heure du jour » spécifiée avec la station de test automatique MSA GALAXY® GX2
Fonction MotionAlert - détecteur d'immobilité
Fonction InstantAlert - alarme personnelle activée par l'utilisateur pour signaler à son entourage une situation potentiellement dangereuse



ALTAIR 4XR MultiGas Detector

Modèle : EFE-10178573

Description :

Detects gases 2x faster than average with XCell cells

Quickly and easily change ALTAIR 4XR settings with the ALTAIR Connect app (available on Google Play Store)

Event notifications sent by SMS with the ALTAIR Connect app

XCell cells available :

Fuel (LEL)

Oxygen

Toxic

has. CO / H2S

b. CO (H2 interference resistant) / H2S

vs. CO/H2S-LC

d. CO/NO2

e. SO2 / H2S-LC

Robust :

Withstands 25 consecutive drops from 1.2 meters (military standard MIL-STD-810G drop resistance)

Withstands an accidental 7.5m drop onto concrete

IP68 dust and water rating: 2 m (65 ft) for 60 minutes

Extended operating temperature range: -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)

Reliable :

Full 4-year warranty (detector, battery, cells)

Bump test passed or failed/due? Status visible at a glance thanks to the LED (green or red) and the validation icon displayed, or not, on the screen

Bump test and calibration requiring 50% less gas and 2x less time than the market average

Automatic bump test and calibration at a specified "Time of Day" with the MSA GALAXY® GX2 Auto Test Station

MotionAlert function - immobility detector

InstantAlert function - personal alarm activated by the user to alert those around them of a potentially dangerous situation

