

## Tuyaux incendie souples EuroFlex-F

**Modèle : EUROFLEX-F - XX/XX**

**Description :**

Sa grande résistance et une pression d'éclatement élevée font du **EuroFlex-F** un tuyau souple et léger et qui résiste à de nombreux produits chimiques.

Fabriqué en coloris Blanc, Orange, Rouge, Jaune fluo.

**Construction**

Tuyau souple, enveloppe polyester haute résistance, tissage circulaire renforcé

**Couche interne**

Caoutchouc EPDM (qualité supérieure)

**Couleur / Signalisation au choix**

Blanc, Orange, Rouge, Jaune fluo

**Caractéristiques**

Très bonne visibilité  
Léger et souple  
Résistance à l'abrasion  
Faibles pertes de charge  
Résiste à de nombreux produits chimiques  
Résiste à l'eau de mer

**Conformité**

NFS 61112, DIN 14811,  
PREN 1924-1, EN 14540 -



| Diamètre (mm) | Pression de service (bars) norme DIN | Pression d'éclatement (bars) | Poids / Mètres (kg) | Epaisseur (mm) |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| 25            | 16                                   | 90                           | 0.13                | 1.5            |
| 45            | 16                                   | 85                           | 0.19                | 1.65           |
| 70            | 16                                   | 73                           | 0.39                | 1.75           |
| 110           | 12                                   | 50                           | 0.66                | 1.95           |

**Normes :**

Selon DIN14811:2008-01, DIN14811/A1:2012-03,  
DIN14811/A2:2014-08 + DIN14811/A3:2018-11 classe 1

Selon BS 6391:2009 Type 1

ÖNORM F2105

Conforme à la norme NF S61-112