



RIA Tournant pivotant DN19-30M

Modèle : EFE-25199

Description :

Nos Robinets d'Incendie Armés tournants pivotants DN19 et DN25 pour installation murale offrent la possibilité de pivoter aisément jusqu'à 180°.

Nos RIA sont équipés d'une longueur de 20 ou 30 mètres de tuyau semi rigide. Ils sont munis d'une vanne 1/4 de tour permettant une ouverture et fermeture rapide.

Entrée fileté mâle 3/4" BSP ou 1" BSP suivant le modèle. Sortie par diffuseur européen : successivement en position fermé, jet diffusé et jet droit, avec gaine de tête anti choc.

Matière : acier revêtu peinture rouge, alliage cuivreux et composites.

Conformités :

EN 671-1

Certification AFNOR

Produit CE

Capacité tuyau	Entrée	Normes	Dimensions en mm	Poids en kg	Code
DN19-30M	Mâle 3/4" BSP	CE 0333 NF EN 671-1	613x245x787	26	EFE-25199

Conforme à la norme
EN 671-1



Swivelling RIA DN19-30M

Code : EFE-25199

Description :

Our DN19 and DN25 Swivel Armoured Fire Valves for wall installation offer the possibility of swivelling swivel up to 180°.

Our RIAs are fitted with 20 or 30 metres of semi-rigid hose. They are fitted with a 1/4-turn valve for quick opening and closing.

Male threaded inlet: 3/4" BSP or 1" BSP depending on the model. European diffuser outlet: successively in closed, diffused jet and straight jet positions, with anti-impact head cover.

Material: red painted steel, copper alloy and composites.

Compliance :

EN 671-1
Certification AFNOR
CE product

Hose capacity	Input	Compliance	Dimensions in mm	Weight in kg	Code
DN19-30M	Mâle 3/4" BSP	CE 0333 NF EN 671-1	613x245x787	22	EFE-2519

Conforme à la norme
EN 671-1

