



RIA Tournant pivotant DN33-20M

Modèle : EFE-34876

Description :

Nos Robinets d'Incendie Armés tournants pivotants DN33 pour installation murale offrent la possibilité de pivoter aisément jusqu'à 180°.

Notre RIA est équipé d'une longueur de 20 ou 30 mètres de tuyau semi rigide.
Il est muni d'une vanne à volant permettant une ouverture et fermeture progressive.

Entrée fileté mâle 1"1/2 BSP. Sortie par diffuseur européen : successivement en position fermé, jet diffusé et jet droit, avec gaine de tête anti choc.

Matière : acier revêtu peinture rouge, alliage cuivreux et composites. Conforme à la norme européenne EN 671-1.

Conformités :

EN 671-1

Certification AFNOR

Produit CE

Capacité tuyau	Entrée	Normes	Dimensions en mm	Poids en kg	Code
DN33-20M	Mâle 1" 1/2 BSP	CE 0333 NF EN 671-1	690x350x788	43	EFE-34876

Conforme à la norme
EN 671-1





Swivelling RIA DN33-20M

Code : EFE-34876

Description :

Our DN33 Swivel Armoured Fire Valves for wall mounting offer the possibility of swivelling swivel up to 180°.

Our RIA is fitted with 20 or 30 metres of semi-rigid hose. It is fitted with a handwheel valve for gradual opening and closing.

Male 1"1/2 BSP threaded inlet. European diffuser outlet: successively in position, diffused jet and straight jet, with anti-impact head cover.

Material: red painted steel, copper alloy and composites.

Compliance :

EN 671-1

Certification AFNOR

CE product

Hose capacity	Input	Compliance	Dimensions in mm	Weight in kg	Code
DN33-20M	Mâle 1" 1/2 BSP	CE 0333 NF EN 671-1	690x350x788	37	EFE-34876

Conforme à la norme
EN 671-1

