

MONITOR INCENDIE MOTORISE AVEC PROJECTEUR


Tête anodisée à débit fixe avec projecteur de recherche



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820-CA	EFE-830-CA	EFE-840-CA
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m	≥60m	≥65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-30°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°		
	VOLTAGE	ACC220V		
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé		
	ENTRÉE MONITOR	2.5" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	2.5"		
	POIDS	22.5 kg		
MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête corps du monitor) ; acier inoxydable (protection)			
TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%			
OPTION D'ASSEMBLAGE	Lampe Led			

MONITOR INCENDIE MOTORISÉ

Fût anodisée mousse bas foisonnement



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820-CAF	EFE-830-CAF	EFE-840-CAF
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	PORTÉE MAX	≥53m	≥60m	≥65m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-30°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec		
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°		
	VOLTAGE	ACC220V		
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé		
	ENTRÉE MONITOR	2.5" (ou supérieur sur demande)		
	SORTIE MONITOR	2.5"		
	POIDS	22.5 kg		
MATERIAUX	Alliage d'aluminium (tête) ; acier inoxydable (corps du monitor)			
TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%			



MOTORIZED FIRE MONITOR WITH PROJECTOR

Fixed flow anodized head with searchlight



FEATURES	MODEL	EFE-820-CA	EFE-830-CA	EFE-840-CA
	WORKING PRESSURE	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	SPEED	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	MAX RANGE	≥53m	≥60m	≥65m
	HORIZONTAL DEBATE	0° ~360° ; rotation speed 12°/sec		
	VERTICAL DEBATE	-30°~+90° ; rotation speed 12°/sec		
	MAX WORKING AREA	from straight jet to 120° jet		
	VOLTAGE	ACC220V		
	JET TYPE	straight or diffused jet		
	MONITOR INPUT	2.5" (or higher on request)		
	MONITOR OUTPUT	2.5"		
	WEIGHT	22.5 kg		
	MATERIALS	Aluminum alloy (monitor body head); stainless steel (protection)		
FLOW TOLERANCE	+ 10%			
ASSEMBLY OPTION	Led lamp			

MOTORIZED FIRE MONITOR

Low expansion foam anodized barrel



FEATURES	MODEL	EFE-820-CAF	EFE-830-CAF	EFE-840-CAF
	WORKING PRESSURE	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	SPEED	1200 l/min	1800 l/min	2400 l/min
	MAX RANGE	≥53m	≥60m	≥65m
	HORIZONTAL DEBATE	0° ~360° ; rotation speed 12°/sec		
	VERTICAL DEBATE	-30°~+90° ; rotation speed 12°/sec		
	MAX WORKING AREA	from straight jet to 120° jet		
	VOLTAGE	ACC220V		
	JET TYPE	straight or diffused jet		
	MONITOR INPUT	2.5" (or higher on request)		
	MONITOR OUTPUT	2.5"		
	WEIGHT	22.5 kg		
	MATERIALS	Aluminum alloy (head); stainless steel (monitor body)		
FLOW TOLERANCE	+ 10%			