

## MONITOR ANTI-ÉMEUTE MOTORISÉ INOX

Avec projecteurs de recherche



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820G-BSA	EFE-830G-BSA
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m	≥60m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation <b>12°/sec</b>	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec	
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°	
	VOLTAGE	<b>DC 12V/24V</b>	
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé	
	ENTRÉE MONITOR	2.5" ou autre diamètre sur demande	
	SORTIE MONITOR	2.5"	
	POIDS	18.5 kg	
	MATERIAUX	Acier inoxydable (corps et tête du monitor)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	
OPTIONS	Projecteur Led, panneau de contrôle		

## MONITOR ANTI-ÉMEUTE MOTORISÉ INOX

Jet droit bâton



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820-BS	EFE-830-BS
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m	≥60m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation <b>12°/sec</b>	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 12°/sec	
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°	
	VOLTAGE	<b>ACC220V ou DC 12V/24V</b> (personnalisable)	
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé	
	ENTRÉE MONITOR	2.5" ou autre diamètre sur demande	
	SORTIE MONITOR	2.5"	
	POIDS	18.5 kg	
	MATERIAUX	Acier inoxydable (corps et tête du monitor)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	

## MONITOR ANTI-ÉMEUTE MOTORISÉ INOX

Jet droit bâton



CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	EFE-820G-BS	EFE-830G-BS
	PRESSION DE TRAVAIL	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
	DÉBIT	1200 l/min	1800 l/min
	PORTÉE MAX	≥50m	≥60m
	DÉBATTEMENT HORIZONTAL	0° ~360° ; vitesse de rotation <b>7°/sec</b>	
	DÉBATTEMENT VERTICAL	-90°~+90° ; vitesse de rotation 7°/sec	
	ZONE DE TRAVAIL MAX	de jet droit à jet 120°	
	VOLTAGE	<b>ACC220V</b>	
	TYPE DE JET	jet droit ou diffusé	
	ENTRÉE MONITOR	2.5" ou autre diamètre sur demande	
	SORTIE MONITOR	2.5"	
	POIDS	30 kg	
	MATERIAUX	Acier inoxydable (corps et tête du monitor)	
	TOLÉRANCE DU DÉBIT	+ 10%	

**STAINLESS STEEL MOTORIZED ANTI-RIOT MONITOR**

With searchlights



MODEL	EFE-820G-BSA	EFE-830G-BSA
WORKING PRESSURE	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
SPEED	1200 l/min	1800 l/min
MAX RANGE	≥50m	≥60m
HORIZONTAL DEBATE	0° ~360° ; rotation speed 12°/sec	
VERTICAL DEBATE	-90°~+90° ; rotation speed 12°/sec	
MAX WORKING AREA	from straight jet to 120° jet	
VOLTAGE	DC 12V/24V	
JET TYPE	straight or diffused jet	
MONITOR INPUT	2.5" or other diameter on request	
MONITOR OUTPUT	2.5"	
WEIGHT	18.5 kg	
MATERIALS	Stainless steel (monitor body and head)	
FLOW TOLERANCE	+ 10%	
OPTIONS	Led projector, control panel	

**STAINLESS STEEL MOTORIZED ANTI-RIOT MONITOR**

Straight stick throw



MODEL	EFE-820-BS	EFE-830-BS
WORKING PRESSURE	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
SPEED	1200 l/min	1800 l/min
MAX RANGE	≥50m	≥60m
HORIZONTAL DEBATE	0° ~360° ; rotation speed 12°/sec	
VERTICAL DEBATE	-90°~+90° ; rotation speed 12°/sec	
MAX WORKING AREA	from straight jet to 120° jet	
VOLTAGE	ACC220V or DC 12V/24V (customizable)	
JET TYPE	straight or diffused jet	
MONITOR INPUT	2.5" or other diameter on request	
MONITOR OUTPUT	2.5"	
WEIGHT	18.5 kg	
MATERIALS	Stainless steel (monitor body and head)	
FLOW TOLERANCE	+ 10%	

**STAINLESS STEEL MOTORIZED ANTI-RIOT MONITOR**

Straight stick throw



MODEL	EFE-820G-BS	EFE-830G-BS
WORKING PRESSURE	8 Bar / 116PSI	8 Bar / 116PSI
SPEED	1200 l/min	1800 l/min
MAX RANGE	≥50m	≥60m
HORIZONTAL DEBATE	0° ~360° ; rotation speed 7°/sec	
VERTICAL DEBATE	-90°~+90 ; rotation speed 7°/sec	
MAX WORKING AREA	from straight jet to 120° jet	
VOLTAGE	ACC220V	
JET TYPE	straight or diffused jet	
MONITOR INPUT	2.5" or other diameter on request	
MONITOR OUTPUT	2.5"	
WEIGHT	30 kg	
MATERIALS	Stainless steel (monitor body and head)	
FLOW TOLERANCE	+ 10%	