

LESNA GII CH 7126-21 (22)

La nouvelle génération du modèle Lesna de la ligne COMFORT LINE, avec protection contre la coupure niveau 2. L'ensemble de la ligne GII se distingue par une semelle unique à crampons autonettoyants sophistiqués, sa durabilité et son adhérence complémentaire, associées à un cuir de vachette extrêmement résistant avec traitement hydrophobe.

DESCRIPTION DU PRODUIT

COULEUR : Noir 

MEMBRANE: PU B7126-21
PTFE B7126-22

MATÉRIAU EXTÉRIEUR :

- Cuir de vachette 2,4-2,6 mm avec traitement hydrophobe.
- Protège-chevilles.
- Protection TPU de l'avant et de l'arrière du pied.
- Coque de protection composite.
- Rembourrage intérieur en mousse souple.
- Segmentation flexible au niveau du talon.
- Éléments réfléchissants.
- Système GRIP facilitant l'enfilage et le transport des chaussures.
- Renfort anti-coupure - Protection contre la coupure niveau 2.

SEMELLE :

- Semelle caoutchouc EXPLORER.
- Conception autonettoyante.
- Zones à profils spéciaux.
- Antistatique, antidérapante, résistante aux huiles, acides et carburants.
- Résistante à la chaleur jusqu'à 250 °C.
- Amortisseur de chocs - au niveau du talon de la semelle pour amortir les impacts à la marche.

SEMELLE ANTIPERFORATION :

- Textile composite avec plaque anti-perforation.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE :

- Anatomique, antistatique.
- La semelle peut s'adapter à 3 largeurs de pied.

DOUBLURE :

- 4 couches avec membrane PU.
- Disponible également avec membrane


15090

20345

17249

LEVEL 2


DuPont™, Kevlar® et Nomex® sont des marques commerciales ou déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company.

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

 Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

 Web: www.materiel-pompier.com


Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

LESNA GII CH 7126-21 (22)

Caractéristiques de la chaussure LESNA GII CH	
F2A	Chaussure de pompier type 2
HI ₃	Isolation thermique
SRC	Propriétés antidérapantes
P	Résistance à la perforation
T	Résistance aux chocs
A	Chaussure antistatique
AN	Protection de la cheville
CI	Isolation contre le froid
HRO	Résistance à la chaleur de contact
FO	Résistance à l'huile
CH	Protection contre la coupure à la tronçonneuse niveau 2

COQUE DE PROTECTION :

- Composite – plus légère qu'une coque en acier. Offre une haute résistance aux contraintes mécaniques et aux chocs.

PROTECTION DE L'AVANT DU PIED :

- Protection anti-choc en TPU à l'avant du pied.

PROTECTION DU TALON :

- Protection du talon en TPU.

NORMES :

- EN 15090:2012
- ISO 20345:2012
- ISO 17249:2013

GAMME DE TAILLES :

mm	226	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	325	330
EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
ENTRETIEN	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5	15

Traitez les bottes sèches et propres avec une crème à effet hydrophobe. Vous pouvez utiliser un spray imperméabilisant adapté au traitement des bottes à membrane en cuir lisse. Rangez les bottes sèches, propres et traitées dans un endroit sec et ventilé.

NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER :

Crème pour bottes Holík

Ce produit est conçu pour le traitement et l'entretien des bottes à membrane dans des conditions climatiques et de travail exigeantes. Grâce à un dosage équilibré d'ingrédients hydrophobes, cette crème traite, assouplit et imperméabilise parfaitement les bottes à membrane tout en préservant le microclimat à l'intérieur de la botte. Elle offre une excellente couverture et ravive nettement la couleur de la botte. Elle graisse le cuir et le rend résistant à l'eau. La crème de traitement est fournie dans une boîte pratique avec une éponge séparée.

Spray imperméabilisant Holík

Un spray imperméabilisant très efficace pour le cuir et le textile. L'imperméabilisation à base de fluorocarbène renouvelle le traitement hydrofuge, oléofuge et anti-salissures tout en préservant la respirabilité du produit. Appliquez l'imperméabilisant en fine couche sur un produit propre et sec, et laissez sécher au moins 12 heures.

Pour en savoir plus sur l'entretien et le lavage, consultez :

holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

LESNA GII CH 7126-21 (22)

The new generation of the COMFORT LINE model Lesna with cut protection Level 2. The entire GII line is distinguished by a unique sole with a sophisticated self-cleaning tread, durability and auxiliary grip with a super durable cowhide leather with hydrophobic treatment.



PRODUCT DESCRIPTION

COLOUR: Black ■

MEMBRANE: PU B7126-21
PTFE B7126-22

UPPER MATERIAL:

- Cowhide leather 2,4-2,6 mm with hydrophobic treatment.
- Ankle protectors.
- TPU toe and heel protection.
- Composite toe cap.
- Inner cushioning made of soft foam material.
- Flexible segmentation in the heel area.
- Reflective elements.
- GRIP system for easier slipping on and carrying shoes.
- Anti-cut reinforcement - Cut protection Level 2.

SOLE:

- EXPLORER rubber sole.
- Self-cleaning design.
- Zones with special profiles.
- Anti-static, non-slip, resistant to oils, acids, fuels.
- Heat resistant to 250 °C.
- Shock absorber - in the heel area of the sole to cushion impacts while walking.

ANTIPERFORATION INSOLE:

- Composite textile with a puncture-resistant plate.

REMOVABLE INNER SOLE:

- Anatomical, anti-static.
- Insole can be inserted for up to 3 foot widths.

LINING:

- 4-layer with PU membrane.
- Available also with PTFE.


15090

20345

17249

LEVEL 2


DuPont™, Kevlar® and Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

LESNA GII CH 7126-21 (22)

Shoe features for LESNA GII CH

F2A	Firefighter's footwear type 2
HI ₃	Heat insulation
SRC	Anti-slip properties
P	Puncture resistance
T	Impact resistance
A	Antistatic footwear
AN	Ankle protection
CI	Cold insulation
HRO	Contact Heat Resistance
FO	Oil resistance
CH	Chainsaw Cut protection Level 2

TOE CAP:

- Composite – lighter weight than a steel insole. Provides high strength under mechanical stress and impact resistance.

TOE PROTECTION:

- Anti-kick TPU toe protection.

HEEL PROTECTION:

- TPU heel protection.

STANDARDS:

- EN 15090:2012
- ISO 20345:2012
- ISO 17249:2013

SIZE CHART:

 mm	226	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	325	330
EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
UK	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5	15

Treat dry and cleaned boots with a cream with hydrophobic effect. You can use a suitable waterproofing spray designed for treating membrane boots made of smooth leather. Store the boots dry, cleaned, and treated in a dry and ventilated environment.

WE RECOMMEND USING:

Holík Boot Cream

This product is designed for treating and maintaining membrane's boot in demanding climatic and working conditions. Due to the balanced ratio of hydrophobic ingredients, this cream perfectly treats, softens, and waterproofs membrane boots while maintaining the microclimate inside the boot. It covers very well and significantly revives the colour of the boot. It greases the leather and makes it water-resistant. The treatment cream comes in a practical box with a separate sponge.

Holík Waterproofing Spray

A highly effective waterproofing spray for leather and textile. The fluorocarbon-based waterproofing replenishes the water-repellent, oil-repellent, and dirt-repellent treatment while keeping the product breathable. Apply the waterproofing to a cleaned, dry product in a thin layer and let it dry for at least 12 hours.

For more about washing and maintenance, visit:

holik-international.com > [Technologies](#) > [Care&Maintenance](#)

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026