

AMBER 8223

Gants de lutte contre l'incendie simples et très résistants, fabriqués en cuir de vachette refendu de qualité supérieure. La nouvelle construction du pouce au niveau de la paume améliore la flexibilité du gant et la dextérité pendant les interventions. La conception modifiée de l'index, avec le matériau de la paume prolongé vers le dos du gant, renforce l'une des zones les plus sollicitées mécaniquement, augmentant sa durabilité et prolongeant

Couleur:	■	Noir
Amber Easy	8221-03	
Amber Long	8221-04	
Amber Short	8221-05	



MATÉRIAU EXTÉRIEUR :

- Paume et dos : cuir de vachette refendu thermostable, à faible retrait et haute résistance à l'abrasion.

COUCHES INTERMÉDIAIRES :

1. Couche isolante - non-tissé aramide.
2. Membrane PU.

DOUBLURE :

- 100 % coton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES :

- La nouvelle construction du pouce offre une plus grande liberté de mouvement, aussi bien en rampant que lors des interventions de routine.
- Système de membrane amélioré.
- Index renforcé.
- Système de fixation de la membrane amélioré.
- Élément réfléchissant.
- Mousqueton permettant de fixer les gants à la tenue.

Grande durabilité, confort et dextérité

EN 659



NORMES* :

EN 659:2003+A1:2008

*La norme est actuellement en cours de certification.

MANCHETTES :



Amber Easy



Amber Long



Amber Short

AMBER 8221

Type de
mesure

Résultats avant
lavage

Type de mesure	Résultats avant lavage
Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (paume)	2 / TDM Level B
Résistance à la déchirure	3
Résistance à la perforation	3
Comportement au feu	4
Résistance à la chaleur convective	3
Résistance à la chaleur radiante	P
Résistance à la chaleur de contact	P
Dextérité	4

GAMME DE TAILLES :

cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
taille	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

ENTRETIEN :



Procédure : Retirer les salissures grossières après chaque utilisation. Utiliser un détergent liquide. Nous recommandons un lavage à la main en douceur dans de l'eau savonneuse. Le produit peut également être lavé en machine à une température maximale de 40 °C, de préférence avec un programme de lavage court.

Pour améliorer l'ajustement du gant : Remettre le gant en forme à plusieurs reprises après le lavage et pendant le séchage. Ne pas faire sécher en plein soleil ni à proximité de sources de chaleur, et ne pas utiliser de sèche-linge. Conserver les gants dans un environnement sec.

Pour plus d'informations sur l'entretien, consultez :
www.holik.cz > Technologies > Entretien



AMBER 8223

Simple, highly durable firefighting gloves made from premium cowhide split leather. The newly redesigned thumb construction in the palm area improves glove flexibility and enhances dexterity during operations. The modified index finger design, with the palm material extended over to the back of the glove, reinforces one of the most heavily stressed areas, increasing its mechanical durability and contributing to a longer service life of the

Color: ■ Black

Amber Easy 8221-03

Amber Long 8221-04

Amber Short 8221-05



UPPER MATERIAL:

- Palm and back: Thermostable cowhide split leather with minimal shrinkage and high abrasion resistance.

INTERMEDIATE LAYERS:

3. Insulation layer -aramid non-woven fabric.
4. PU membrane.

LINING:

- 100% cotton.

ADDITIONAL TECHNOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES:

- The new thumb construction provides greater freedom of movement, both when crawling and during routine firefighting operations.
- Improved membrane system.
- Reinforced index finger.
- Enhanced membrane attachment system.
- Reflective element.
- Carabiner for attaching the gloves to the garment.
- High durability, comfort, and dexterity.

EN 659



STANDARDS*:

EN 659:2003+A1:2008

*The standard is currently under certification.

MANŽETY:



Amber Easy



Amber Long



Amber Short

AMBER 8221

Measurement type Results before washing

Measurement type	Results before washing
Abrasion resistance	4
Blade cut resistance (palm part)	2 / TDM Level B
Tear resistance	3
Puncture resistance	3
Burning behaviour	4
Convection heat resistance	3
Radiant heat resistance	P
Contact heat resistance	P
Dexterity	4

SIZE ASSORTMENT:

cm	 12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

CARE & MAINTENANCE:



Procedure: Remove coarse dirt after each use. Use a liquid detergent. We recommend gentle hand washing in soapy water. The product can also be machine washed at a maximum temperature of 40 °C, preferably using a short washing programme.

To make the glove fit better: Shape the glove several times after washing and during drying. Do not dry in direct sunlight or near heat sources, and do not use a tumble dryer. Store the gloves in a dry environment.

For more information about care and maintenance, visit:
www.holik.cz > Technologies > Care & Maintenance



EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

