

DIAMOND 8111

Gant textile très apprécié, avec revêtement céramique et rembourrage anti-choc. Sa grande durabilité est confirmée par sa conformité à la norme EN 659 même après une série de 40 cycles de lavage. Cinq variantes de manchette et trois coloris pour une adaptation optimale à la veste de feu.



DIAMOND Flexi Navy Blue



DIAMOND Easy Beige



DIAMOND Evo Red



DIAMOND Short Navy Blue



DIAMOND Long Beige

DESCRIPTION DU PRODUIT

DIAMOND Flexi	Navy Blue	8111-01
DIAMOND Evo	Navy Blue	8111-02
DIAMOND Easy	Navy Blue	8111-03
DIAMOND Long	Navy Blue	8111-04
DIAMOND Short	Navy Blue	8111-05

DIAMOND Flexi	Beige	8111-11
DIAMOND Evo	Beige	8111-12
DIAMOND Easy	Beige	8111-13
DIAMOND Long	Beige	8111-14
DIAMOND Short	Beige	8111-15

DIAMOND Flexi	Red	8111-21
DIAMOND Evo	Red	8111-22
DIAMOND Easy	Red	8111-23
DIAMOND Long	Red	8111-24
DIAMOND Short	Red	8111-25

MATÉRIAU EXTÉRIEUR :

- **Dos :** Tissu Nomex® avec traitement hydrophobe et oléophobe, renforcé par un revêtement céramique sur les zones exposées.
- **Paume :** Tricot méta-aramide / para-aramide avec revêtement silicone.

RENFORT :

- Les articulations du dos de la main sont protégées contre les chocs par une mousse anti-choc placée dans les couches internes du gant. Le revêtement céramique renforce la résistance à l'abrasion au niveau des doigts et du renfort dorsal.
- Revêtement céramique : le bout des doigts n'est plus protégé par des renforts mais par un revêtement céramique, ce qui rend cette zone plus flexible sans réduire la protection. Cette technologie réduit le poids.

COUCHES INTERMÉDIAIRES :

1. Couche isolante : non-tissé en aramide recyclé.
2. Membrane : membrane PU Porelle®.

DuPont™, Kevlar® et Nomex® sont des marques commerciales ou déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company.

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

DIAMOND 8111

DOUBLURE :

- Doublure en aramide.

MANCHETTES :

- **Flexi** - Manchette en tissus ignifuges avec élasticité interne stable.
- **Evo** - Manchette en Nomex avec barrière flexible en tissus non inflammables.
- **Easy** - Manchette en tissu Nomex.
- **Long** - Manchette prolongée en tissu nomex avec cordon de serrage et fermeture velcro.
- **Short** - Manchette basique en tricot para-aramide.

AUTRES INFORMATIONS :

- Gant à coupe anatomique.
- Éléments réfléchissants.
- Mousqueton pour accrocher les gants au vêtement.
- Le gant reste conforme à la norme EN 659 même après 40 cycles de lavage à 60 °C.

Type de mesure :	Avant lavage :	Après lavage :
Résistance à l'abrasion	4	4
Résistance à la coupure (paume)	5	TDM Level E
Résistance à la déchirure	4	3
Résistance à la perforation	3	3
Comportement au feu	Réussi	Réussi
Résistance à la chaleur convective	Réussi	Réussi
Résistance à la chaleur radiante	Réussi	Réussi
Résistance à la chaleur de contact	Réussi	Réussi
Dextérité	5	5

NORMES :

- EN 659:2003+A1:2008



 cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
taille	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Choisissez un programme de lavage court, plus écologique, à 40 °C. Lavez à une température maximale de 60 °C si vous devez désinfecter les gants ou s'ils sont extrêmement sales.



PROCÉDURE : Retirez les salissures grossières après chaque utilisation. Avant le lavage, fermez les bandes velcro et retirez les boutons-pression. Utilisez une lessive liquide. Lavez sur un programme court.

POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DU GANT : Remodelez le gant plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage. Ne le séchez pas à la lumière directe du soleil ni près d'une source de chaleur, n'utilisez pas de sèche-linge. Rangez les gants dans un endroit sec.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

Gel de lavage Holík

Le gel de lavage, d'origine naturelle, est conçu pour les gants en cuir et en textile et offre une grande efficacité de lavage. Il réduit les bactéries, ne pollue pas l'environnement et est entièrement biodégradable (Eco-Friendly).

Spray imperméabilisant Holík

Spray imperméabilisant très efficace pour le cuir et les textiles, qui protège contre l'humidité, l'eau, l'huile et les salissures tout en préservant la respirabilité du matériau. Appliquez l'imperméabilisant en fine couche sur un produit sec et laissez sécher au moins 12 heures.

Pour en savoir plus sur l'entretien et la maintenance, consultez :

www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

DIAMOND 8111

A very popular textile gloves with ceramic coating and anti-shock filling. The high durability is completed by compliance with EN 659 even after a series of 40 washing cycles. Five different cuff variants and three colors for optimum adaptation to the firefighting jacket.



DIAMOND Flexi Navy Blue



DIAMOND Easy Beige



DIAMOND Evo Red



DIAMOND Short Navy Blue



DIAMOND Long Beige

PRODUCT DESCRIPTION

DIAMOND Flexi	Navy Blue	8111-01
DIAMOND Evo	Navy Blue	8111-02
DIAMOND Easy	Navy Blue	8111-03
DIAMOND Long	Navy Blue	8111-04
DIAMOND Short	Navy Blue	8111-05

DIAMOND Flexi	Beige	8111-11
DIAMOND Evo	Beige	8111-12
DIAMOND Easy	Beige	8111-13
DIAMOND Long	Beige	8111-14
DIAMOND Short	Beige	8111-15

DIAMOND Flexi	Red	8111-21
DIAMOND Evo	Red	8111-22
DIAMOND Easy	Red	8111-23
DIAMOND Long	Red	8111-24
DIAMOND Short	Red	8111-25

UPPER MATERIAL:

- **Back:** Nomex® fabric with hydrophobic and oleophobic treatment, reinforced with ceramic coating in exposed areas.
- **Palm:** Meta-aramid / Para-aramid knit with silicone coating.

REINFORCEMENT:

- Back knuckles are protected against impact by impact-resistant foam placed in the inner layers of the glove. Ceramic coating increases abrasion resistance on both the fingers and the back reinforcement.
- Ceramic coating: The fingertips are no longer protected by reinforcements but by ceramic coating, making this area more flexible without reducing protection. This technology reduces weight and increases glove sensitivity.

INTERMEDIATE LAYERS:

3. Insulation layer - Recycled aramid non-woven fabric.
4. Membrane - Porelle® PU membrane.

DuPont™, Kevlar® and Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

DIAMOND 8111

LINING:

- Aramid lining.

CUFFS:

- **Flexi** - Cuff made of flame retardant fabrics with stable internal elastic.
- **Evo** - Nomex cuff with flexible barrier made of non-flammable fabrics.
- **Easy** - Cuff made of Nomex fabric.
- **Long** - Extended cuff made of nomex fabric and drawstring waistband with Velcro closure.
- **Short** - Basic cuff made of Para-Aramid knitting.

OTHER INFORMATION:

- Anatomical glove cut.
- Reflective elements.
- Carabiner for hanging gloves to clothing.
- The gloves complies with EN 659 even after 40 washing cycles at 60 °C.

Measurement type:	Before washing:	After washing:
Abrasion resistance	4	4
Blade cut resistance (palm part)	5	TDM Level E
Tear resistance	4	3
Puncture resistance	3	3
Burning behaviour	Pass	Pass
Convection heat resistance	Pass	Pass
Radiant heat resistance	Pass	Pass
Contact heat resistance	Pass	Pass
Dexterity	5	5

STANDARDS:

- EN 659:2003+A1:2008



SIZE ASSORTMENT

cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

CARE & MAINTENANCE:

Choose a more ecological short washing program at 40 °C. Wash at a maximum temperature of 60 °C if you need to disinfect the gloves or they are extremely dirty.



PROCEDURE: Remove coarse dirt after each use. Before washing, fasten the Velcro fasteners and remove the snaps. Use a liquid detergent. Wash on a short programme.

TO MAKE THE GLOVE FIT BETTER: Shape the glove several times after washing and during drying. Do not dry in direct sunlight or heat sources, do not use a tumble dryer. Store the gloves in a dry environment.

RECOMMENDED USE:

Holík Washing Gel

The washing gel is natural based for leather and textile gloves with high washing efficiency. It reduces bacteria, does not pollute the environment and is fully biodegradable (Eco-Friendly).



Impregnation spray Holík

A highly effective impregnating spray for leather and textiles that protects against moisture, water, oil and dirt while maintaining the breathability of the material. Apply the impregnation in a thin layer on dry product and allow to dry for at least 12 hours.

For more about Washing & Maintenance, visit:

www.holik-international.com > [Technologies](#) > [Care&Maintenance](#)

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026