

HUNTER 8113

Mesure :	Avant lavage	Après lavage
Résistance à l'abrasion	4	4
Résistance à la coupure (paume)	3	3
Résistance à la déchirure	4	4
Résistance à la perforation	3	3
Comportement au feu	Réussi	Réussi
Résistance à la chaleur convective	Réussi	Réussi
Résistance à la chaleur radiante	Réussi	Réussi
Résistance à la chaleur de contact	Réussi	Réussi
Dextérité	5	3

GAMME DE TAILLES :
HUNTER Flexi Beige



HUNTER Easy
Beige



HUNTER Evo Beige



HUNTER Short Beige



HUNTER Long Beige

ement résistante. Un système de renfort sophistiqué thermique. De plus, le gant est doté d'un revêtement pour la résistance à l'abrasion.

DESCRIPTION DU PRODUIT

HUNTER Flexi	Beige	8113-11
HUNTER Evo	Beige	8113-12
HUNTER Easy	Beige	8113-13
HUNTER Long	Beige	8113-14
HUNTER Short	Beige	8113-15

MATÉRIAU EXTÉRIEUR :

- Dos :** Tissu PBI® avec traitement hydrophobe et oléophobe, résistant aux températures extrêmes.
- Paume :** Tricot méta-aramide / para-aramide avec revêtement silicone.

RENFORT:

- Dos :** renfort avec revêtement céramique et rembourrage anti-choc.
- Système de renfort spécial en tissu Nomex® avec revêtement céramique et rembourrage au bout des doigts.
- Revêtement céramique :** Cela rend cette zone plus flexible sans compromettre la protection. Cette technologie réduit le poids du gant et augmente sa sensibilité.

COUCHES INTERMÉDIAIRES :

- Couche isolante : non-tissé en aramide recyclé.
- Membrane : membrane ignifuge Porelle®.

DOUBLURE :

- Doublure en aramide.

NORMES :

- EN 659:2003+A1:2008.



DuPont™, Kevlar® et Nomex® sont des marques commerciales ou déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company.

EUROMAST SARI.

Distributeur officiel

Tél : 03 34 79 34 92 - 34 92 34 92 - 34 92 34 92

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2024

taille	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)
HUNTER 8113									

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Choisissez un programme de lavage court, plus écologique, à 40 °C. Lavez à une température maximale de 60 °C si vous devez désinfecter les gants ou s'ils sont extrêmement sales.



PROCÉDURE : Retirez les salissures grossières après chaque utilisation. Avant le lavage, fermez les bandes velcro et retirez les boutons-pression. Utilisez une lessive liquide. Lavez sur un programme court. **POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DU GANT :** Remodelez le gant plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage. Ne le séchez pas à la lumière directe du soleil ni près d'une source de chaleur, n'utilisez pas de sèche-linge. Rangez les gants dans un endroit sec.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

Gel de lavage Holík

Le gel de lavage, d'origine naturelle, est conçu pour les gants en cuir et en textile et offre une grande efficacité de lavage. Il réduit les bactéries, ne pollue pas l'environnement et est entièrement biodégradable (Eco-Friendly).



Spray imperméabilisant Holík

Spray imperméabilisant très efficace pour le cuir et les textiles, qui protège contre l'humidité, l'eau, l'huile et les salissures tout en préservant la respirabilité du matériau. Appliquez l'imperméabilisant en fine couche sur un produit sec et laissez sécher au moins 12 heures.

Pour en savoir plus sur l'entretien et la maintenance, consultez :

www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

HUNTER 8113

Measurement:	Before washing:	After washing:	
Abrasion resistance	50 cycles	40 cycles	PBI® fibre. A sophisticated reinforcement system
Blade cut resistance (palm)	Level E	Level E	ce. In addition, the glove has a ceramic coating on
Tear resistance	PBI® fabric	PBI® fabric	
Puncture resistance	Pass	Pass	
Burning behaviour	Pass	Pass	
Convection heat resistance	Pass	Pass	
Radiant heat resistance	Pass	Pass	
Contact heat resistance	Passes to class 5	Passes to class 3	
Dexterity	5	3	

PRODUCT DESCRIPTION

HUNTER Flexi	Beige	8113-11
HUNTER Evo	Beige	8113-12
HUNTER Easy	Beige	8113-13
HUNTER Long	Beige	8113-14
HUNTER Short	Beige	8113-15

UPPER MATERIAL:

- Back:** PBI® fabric with hydrophobic and oleophobic treatment that can withstand extreme temperatures.
- Palm:** Meta-aramid / Para-aramid knit with silicone coating.

REINFORCEMENT:

- Back:** Reinforcement with ceramic coating and anti-shock filling.
- Special reinforcement system made of Nomex® fabric with ceramic coating and toe padding.
- Ceramic coating:** This makes the area more flexible without compromising protection. This technology reduces glove's weight and increases its sensitivity.

INTERMEDIATE LAYERS:

- Insulating layer - recycled Aramid non-woven fabric.
- Membrane - FR membrane Porelle®.

LINING:

- Aramid lining.

STANDARDS:

- EN 659:2003+A1:2008.



SIZES ASSORTMENT:

HUNTER Flexi Beige



HUNTER Easy
Beige



HUNTER Evo Beige



HUNTER Short Beige



HUNTER Long Beige

DuPont™, Kevlar® and Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

EUROMAST SARI.

Distributeur officiel

Tél : 03 34 79 34 92 - Email : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2024



MATERIEL POMPIER
EUROMAST FIRE EQUIPMENTS
www.materiel-pompier.com

size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)
HUNTER 8113									

CARE & MAINTENANCE:

Choose a more ecological short washing program at 40 °C. Wash at a maximum temperature of 60 °C if you need to disinfect the gloves or they are extremely dirty.



PROCEDURE: Remove coarse dirt after each use. Before washing, fasten the Velcro fasteners and remove the snaps. Use a liquid detergent. Wash on a short programme. **TO MAKE THE GLOVE FIT BETTER:** Shape the glove several times after washing and during drying. Do not dry in direct sunlight or heat sources, do not use a tumble dryer. Store the gloves in a dry environment.

RECOMMENDED USE:

Holík Washing Gel

The washing gel is natural based for leather and textile gloves with high washing efficiency. It reduces bacteria, does not pollute the environment and is fully biodegradable (Eco-Friendly).



Impregnation spray Holík

A highly effective impregnating spray for leather and textiles that protects against moisture, water, oil and dirt while maintaining the breathability of the material. Apply the impregnation in a thin layer on dry product and allow to dry for at least 12 hours.

For more about Washing & Maintenance, visit:

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026