

JASPER 8116

MANCHETTES :

Gant de protection en croûte de cuir de vachette et est en outre doté d'un revêtement céramique pour une élasticité interne stable.

- **Flexi** - Manchette en tricot ignifuge avec élasticité interne stable.
- **Easy** - Manchette en tissu Nomex®.
- **Short** - Manchette tricotée en para-aramide.
- **Long** - Manchette prolongée en tissu ignifuge.



JASPER
Flexi



JASPER Easy



JASPER Short



JASPER Long

Mesure :	Résultats avant lavage :	®
Résistance à l'abrasion	4	
Résistance à la coupe (paume)	2	
Résistance à la déchirure	3	
Résistance à la perforation	Blue 8116-01	
Comportement au feu	Blue 8116-03	
Résistance à la chaleur convective	Blue 8116-04	
Résistance à la chaleur radiante	Navy Blue 8116-1	
Résistance à la chaleur de contact	2	
Dextérité	socié à un revêtement zones exposées, ainsi t hydrophobe et	

oléophobe.

- **Paume** : Croûte de cuir de vachette thermostable, hydrophobe et oléophobe, à faible retrait et haute résistance à l'abrasion.

RENFORT:

- **Dos** : Renfort en Nomex® avec revêtement céramique.
- **Revêtement céramique** : Le bout des doigts n'est plus protégé par des renforts mais par un revêtement céramique, ce qui rend cette zone plus flexible sans compromettre la protection. Cette technologie réduit le poids et augmente la sensibilité du gant.
- **Paume** : Renfort en cuir.

COUCHES INTERMÉDIAIRES :

- Couche isolante : non-tissé en aramide recyclé.
- Membrane : membrane ignifuge Porelle®.

DOUBLURE :

- Doublure en aramide.

NORMES :

- EN 659:2003+A1:2008.



Données techniques des gants JASPER 8116 : Taille (cm) : 15,2 - 16,5 - 16,5 - 19 - 19 - 21,6 - 21,6 - 24,2 - 24,2 - 26,7 - 26,7 - 29,2 - 29,2 - 30,4

EUROMAST SARL

Distributeur officiel
Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France
Web : www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

IASPER 8116

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Choisissez un programme de lavage court, plus écologique, à 40 °C. Lavez à une température maximale de 60 °C si vous devez désinfecter les gants ou s'ils sont extrêmement sales.



PROCÉDURE : Retirez les salissures grossières après chaque utilisation. Avant le lavage, fermez les bandes velcro et retirez les boutons-pression. Utilisez une lessive liquide. Lavez sur un programme court. **POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DU GANT :** Remodelez le gant plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage. Ne le séchez pas à la lumière directe du soleil ni près d'une source de chaleur, n'utilisez pas de sèche-linge. Rangez les gants dans un endroit sec.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

Gel de lavage Holík

Le gel de lavage, d'origine naturelle, est conçu pour les gants en cuir et en textile et offre une grande efficacité de lavage. Il réduit les bactéries, ne pollue pas l'environnement et est entièrement biodégradable (Eco-Friendly).



Spray imperméabilisant Holík

Spray imperméabilisant très efficace pour le cuir et les textiles, qui protège contre l'humidité, l'eau, l'huile et les salissures tout en préservant la respirabilité du matériau. Appliquez l'imperméabilisant en fine couche sur un produit sec et laissez sécher au moins 12 heures.

Pour en savoir plus sur l'entretien et la maintenance, consultez :
www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

JASPER 8116

CUFFS:

Protective glove made of cowhide split and Nomex® provided with a ceramic coating for higher abrasion resistance. Knitted cuff with stable internal elasticity.

- **Flexi** - Cuff made of flame retardant knitted fabric with stable internal elasticity.
- **Easy** - Cuff made of Nomex® fabric.
- **Short** - Knitted cuff made of Para-Aramid.
- **Long** - Extended cuff in Nomex® cowhide split.

OTHER:

- **Back** - Reinforcement made of Nomex® material with ceramic coating.
- **Ceramic coating** - Fingertips are no longer protected by reinforcements but by a ceramic coating, making this area more flexible without compromising protection. This technology reduces the weight and increases the sensitivity of the glove.
- **Palm** - Leather reinforcement.



JASPER
Flexi



JASPER Easy



JASPER Short



JASPER Long

Measurement:	Results before washing:
Abrasion resistance	4
Blade cut resistance (palm part)	2
Tear resistance	3
Puncture resistance	3
Burning behaviour	Blue 8116-01
Convection heat resistance	Blue 8116-03
Radiant heat resistance	Blue 8116-04
Contact heat resistance	2
Dexterity	5

- **Back:** Nomex® in combination with ceramic coating on exposed areas, hydrophobic treatment and oleophobic treatment.
- **Palm:** Thermostable, hydrophobic and oleophobic cowhide split with minimal shrinkage and high abrasion resistance.

REINFORCEMENT:

- **Back:** Reinforcement made of Nomex® material with ceramic coating.
- **Ceramic coating:** Fingertips are no longer protected by reinforcements but by a ceramic coating, making this area more flexible without compromising protection. This technology reduces the weight and increases the sensitivity of the glove.
- **Palm:** Leather reinforcement.

INTERMEDIATE LAYERS:

- Insulation layer - Recycled aramid non-woven fabric.
- Membrane - FR membrane Porelle®.

LINING:

- Aramid lining.

STANDARDS:

- EN 659:2003+A1:2008.

EN 659



cm  15,2-16,5 16,5 - 19 19 - 21,6 21,6 - 24,2 24,2 - 26,7 26,7 - 29,2 29,2 - 30,4

EUROMAST SARL

Distribution office:
Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France
Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

IASPER 8116

CARE & MAINTENANCE:

Choose a more ecological short washing program at 40 °C. Wash at a maximum temperature of 60 °C if you need to disinfect the gloves or they are extremely dirty.



PROCEDURE: Remove coarse dirt after each use. Before washing, fasten the Velcro fasteners and remove the snaps. Use a liquid detergent. Wash on a short programme. **TO MAKE THE GLOVE FIT BETTER:** Shape the glove several times after washing and during drying. Do not dry in direct sunlight or heat sources, do not use a tumble dryer. Store the gloves in a dry environment.

RECOMMENDED USE:

Holík Washing Gel

The washing gel is natural based for leather and textile gloves with high washing efficiency. It reduces bacteria, does not pollute the environment and is fully biodegradable (Eco-Friendly).



Impregnation spray Holík

A highly effective impregnating spray for leather and textiles that protects against moisture, water, oil and dirt while maintaining the breathability of the material. Apply the impregnation in a thin layer on dry product and allow to dry for at least 12 hours.

For more about Washing & Maintenance, visit:

www.holik-international.com > [Technologies](#) > [Care&Maintenance](#)